

迷你自動烘烤機 標準型

迷你自動烘烤機 多功能標準型

開發故事

本公司迷你烘烤機，加強了電熱功率，商品原味不流失，達到商品外酥內軟的口感。後期開發設計，將烘烤機改為「上下火獨立溫控」及「將履帶加長」掌握溫度、擺放麵包商品更加便利，不需擔心配料滑落...等問題。增添「前後擋板設計」，可依商品自行調整擋板高度，減少烘烤溫度流失。提供三種機型依需求自行選擇，皆可加裝保溫架，保溫熱飲或商品，一機多功能運用。

自動烘烤機配件

標準型烘烤機：進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只、滴油盤 *1 只

多功能標準烘烤機：進出料盤 *1 組、附柄烤盤 *1 只、置物盤 *2 只、滴油盤 *1 只

迷你自動烘烤機 標準型

LTA-CDR-M1B

尺寸:45*52*35cm

重量:8 公斤

用電:220V/2800W

(石英管上下各 6 支一組)

備註:依產品需求設定溫度

(單一溫度控制)



LI TUN



NT 26,000

迷你自動烘烤機 多功能標準型

LTA-CDR-M2B

尺寸:45*52*42cm

重量:9 公斤

用電:220V/2800W

(石英管上下各 6 支一組)

備註:A 依產品需求設定溫度

(單一溫度控制)

B 加裝上方保溫架



LI TUN



NT 27,000



- ① 迷你自動烘烤機加熱烘烤出麵包類商品口感外酥內軟，不乾澀。
 ② ③ 且機身輕巧適用於早餐店、早午餐店、自助百匯...等。
 ④ ⑤

迷你自動烘烤機 旗艦型
 迷你自動烘烤機 多功能旗艦型
 迷你自動烘烤機 豪華型
 迷你自動烘烤機 多功能豪華型

迷你烘烤機系列

- 機身不鏽鋼搭配兩側防燙設計
- 獨立溫度控制
- 可自行調整所需溫度，可依不同商品需求微調設定
- 連續式百分比熱能輸出，烘烤成品穩定度高 < 刻度 0~8 遞增熱度 >
- 石英燈管加熱方式，熱能滲透力佳，產品水份不流失，口感外酥內軟
- 輕巧機型，餐廚空間好搭配，不占空間
- 豪華型系列履帶加長設計，連續烘烤麵包類商品更便利
- 標準型、旗艦型、豪華型，可依需求來選擇
- 烤箱多功能使用，可做小烤箱，烘烤焗烤類商品，讓商品豐富多元
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造，品質有保證，維修送檢安心便利

- ① 烘烤可頌麵包、漢堡麵包等麵包。
- ② 再夾入其他配料，增加其商品價值。
適用於早餐店、早午餐店；自助百匯。



①

迷你自動烘烤機 豪華型

LTA-CDR-T1B

尺寸:45*52*35cm
 重量:11 公斤

用電:220V/3000W

- (石英管上下各 6 支一組)
 備註:A 可選擇開 / 關履帶馬達
 B 可微調出料口大小
 C 依產品需求設定溫度
 (上下溫度控制 / 履帶加長)



LI TUN



NT 28,500

迷你自動烘烤機 多功能豪華型

LTA-CDR-T2B

尺寸:45*52*42cm
 重量:12 公斤

用電:220V/3000W

- (石英管上下各 6 支一組)
 備註:A 可選擇開 / 關履帶馬達
 B 加裝上方保溫架
 C 可微調出料口大小
 D 依產品需求設定溫度
 (上下溫度控制 / 履帶加長)



LI TUN



NT 29,500



*豪華型烘烤機履帶加長，更好放置商品。

迷你自動烘烤機 旗艦型

LTA-CDR-L1B

尺寸:45*52*35cm
 重量:8 公斤

用電:220V/3000W

- (石英管上下各 6 支一組)
 備註:A 可選擇開 / 關履帶馬達
 B 依產品需求設定溫度
 (上下溫度控制)



LI TUN



NT 27,000

迷你自動烘烤機 多功能旗艦型

LTA-CDR-L2B

尺寸:45*52*42cm
 重量:9 公斤

用電:220V/3000W

- (石英管上下各 6 支一組)
 備註:A 可選擇開 / 關履帶馬達
 B 加裝上方保溫架
 C 依產品需求設定溫度
 (上下溫度控制)



LI TUN



NT 28,000

②

